

# Dławnica kablowa MM-63X12

<b>Charakterystyka:</b>	Dławnica kablowa metryczna MM-63X12 wykonana z poliamidu PA6
<b>Zastosowanie:</b>	Dławnice kablowe służą do uszczelnienia przepustów przewodów. Dobrze zamontowana dławica zapobiega skręcaniu oraz wyrwaniu przewodu. Stanowi także zabezpieczenie antywibracyjne.
<b>Cechy:</b>	Dławnice kablowe wykonane są z poliamidu PA6 a uszczelki wykorzystane w nich z EPDM. Dzięki temu kompletna dławica posiada klasę odporności IP68 . Dodatkowo są odporne na działanie tłuszczu i olejów oraz promieniowania UV. Nie posiadają halogenów oraz fosforów.
<b>Kolor:</b>	Czarny lub Szary
<b>Symbol</b>	MM-63X12
<b>Gwint</b>	M63x1,5
<b>Długość gwintu L1 [mm]</b>	12,00
<b>Zakres przewodów <math>\varnothing</math> B1 [mm]</b>	38,00 - 47,00
<b>Średnica podstawy B [mm]</b>	70,00
<b>Średnica nakrętki A [mm]</b>	70,00
<b>Wysokość nakrętki L2 [mm]</b>	9,00
<b>Rozmiar gwintu <math>\varnothing</math> [mm]</b>	63,00
<b>Średnica wewnętrzna uszczelki [mm]</b>	48,00

## Rysunek:

